China GB/Tsdb-1996		International standard ISO4106-1979			Wind Europe FEPA-1977		U.S.A. ANSI B.74.14-1971 (NIBRE)		JAPAN JIS1110-1982		Wind Germany DINB68-1988		Russia TOCTYU32-80	
GMT	SIZE	GMT 1	GMT 2	SIZE	GMT	SIZE	GMT	SIZE	GMT	SIZE	GMT	SIZE	GMT	SIZE
36/38	1180/1000	1180	36/38	1180/1000	D 1180	1180/1000	14/18	1180/1000	14/18	1180/1000	D 1180	1180/1000	2500/2000	2500/2000
38/20	1000/850	1000	38/20	1000/850	D 1001	1000/850	18/20	1000/850	18/20	1000/850	D 1001	1000/850	2000/1600	2000/1600
20/25	850/710	851	—	850/710	D851	850/710	20/40	850/600	20/40	850/600	D851	850/710	1600/1250	1600/1250
25/30	710/600	711	—	710/600	D711	710/600					D711	710/600	1250/1000	1250/1000
30/35	600/500	601	—	600/500	D601	600/500	30/40	600/425	30/40	600/425	D601	600/500	1000/800	1000/800
35/40	500/425	501	—	500/425	D501	500/425					D501	500/425	800/630	800/630
40/45	425/355	426	—	425/355	D425	425/355	40/50	425/300	40/50	425/300	D426	425/355	630/500	630/500
45/50	355/300	356	—	355/300	D356	355/300					D356	355/300	500/400	500/400
50/60	300/250	301	50/60	300/250	D301	300/250	50/60	300/250	50/60	300/250	D301	300/250	400/315	400/315
60/70	250/212	251	—	250/212	D251	250/212	60/80	250/180	60/80	250/180	D251	250/212	315/250	315/250
70/80	212/180	213	—	212/180	D213	212/180					D213	212/180	250/200	250/200
80/100	180/150	181	80/100	180/150	D181	180/150	80/100	180/150	80/100	180/150	D181	180/150	200/160	200/160
100/120	150/125	151	100/120	150/125	D151	150/125	100/120	150/125	100/120	150/125	D151	150/125	160/125	160/125
120/140	125/106	126	120/140	125/106	D126	125/106	120/140	125/106	120/140	125/106	D126	125/106	125/100	125/100
140/170	106/90	107	140/170	106/90	D107	106/90	140/170	106/90	140/170	106/90	D107	106/90	100/80	100/80
170/200	90/75	91	170/200	90/75	D96	90/75	170/200	90/75	170/200	90/75	D91	90/75	80/63	80/63
200/230	75/63	76	200/230	75/63	D76	75/63	200/230	75/63	200/230	75/63	D76	75/63	63/50	63/50
230/270	63/53	64	230/270	63/53	D64	63/53	230/270	63/53	230/270	63/53	D64	63/53	50/40	50/40
270/325	53/45	54	270/325	53/45	D54	53/54	270/325	53/45	270/325	53/45	D54	53/45		
325/400	45/38	46	325/400	45/38	D46	45/38	325/400	45/38	325/400	45/38	D46	45/38		